

Equipamiento Preimpresión:		Formato (mm)	
· Flujo de trabajo Prinergy 3.0.			
· Sistema directo a plancha CREO VLF 5467.		1372 x 1702	
· Sistema PrintLink de conexión directa CTP a máquinas de impresión mediante datos CIP 3.			
· 1 Tren de procesado planchas térmicas KPG.			
· 2 Prensas de insolar planchas ORIBEN.		1050 x 1500	
Equipamiento Impresión en Plano:		Formato (mm)	
		Max.	Min.
· 1 impresoras KBA RAPIDA, RA162a-4/0 2/2. (* Formato en retracción o volteo)		1200x1620 *1120x1620	600x920 600x920
· 1 impresoras KBA RAPIDA 105, 5/0 mas Barniz		740x1050	350x500
· 1 impresora ROLAND 704 3B 4/0 2/2. (* Formato en retracción o volteo)		740x1040 *700x1020	340x480
· 2 impresoras ROLAND REKORD RKZ 604 3B 1/1.		720x1020	280x406

Equipamiento Encuadernación:		Formato (mm)	
<b>Corte:</b>		Max.	Min
· 1 Línea de corte WOHLBERG MCS-2TV Tipo 137 con periféricos BAUMANN.		1370x1450	
· 1 Línea de corte SCHNEIDER SENATOR con periféricos para capitulado y paletizado.		1850x2000	
<b>Plegado:</b>			
· 2 Plegadoras MBO T142.		1420	
· 1 Plegadora STAHL RF 112 V Marcador Rotari		1120	
· 1 Plegadora STAHL RF 94 V 2 Marcador Rotari.		940	
· 1 Plegadora STAHL RF 112 FF Marcador Pila.		1120	
· 1 Plegadora STAHL FF 56 B 2 Marcador Pila.		560	
<b>Alzado / Cosido:</b>			
· 1 ASTER-2000/51.		510	
· 1 sistema de alzado y cosido MULTIPLEX con 18 estaciones de alzado y 3 Coseadoras ASTER 2000/42		420	
· 1 MARTINI INVENTA.		385	
<b>Grapa:</b>			
· 1 MULLER 335 compuesta de: 5 estaciones de alzado. 1 Marcador de cubiertas. 1 Guillotina trilateral 890. 1 Apilador 310.		470x300	148x105

Equipamiento Encuadernación:		Formato (mm)	
<b>Rústica / Bloque:</b>		Max.	Min
· 1 LINEA MARTINI-NORMBINDER compuesta de: Alzadora 3690 con 15 estaciones. Encuadernadora NB-SC con 25 mordazas. Alimentación en escama de cubiertas SC/SFC. Alimentador bloques cosidos METILIBROS OMG. Sierra doble producción 3601. Guillotina trilateral ZENITH-S 3672. Guillotina para solapas FRONTERO. Apilador MMFE 3631.		421x310x60	110x120x2
· 1 LINEA MARTINI-NORMBINDER compuesta de: Alzadora con 18 estaciones. Encuadernadora con fresa dos coleros de lomo, colero de cortesía cubiertas y prensa con 34 mordazas. Alimentador bloques cosidos METELIBROS OMG. Unidad de guardas. Guillotina trilateral ZENITH-S 3672, Apilador OMG 731.		421x310x60	110x120x2
<b>Tapa Dura:</b>		Max.	Min
· Entapadora KOLBUS compuesta de: Metilibro TSA. Cinta de registro SIGLOCH LEH-3. Compact 2000 SC BF 527. Prensa FE 2000 SC 604. Apilador VARIO DS 391. Sobrecubiertas SU 651. Encelofanadora BELCA L9088B. Apilador VARIO DS 391. Retractiladora. Encajadora MODULAR 38/54. Etiquetadora MD.		295x375x70	100x100x2
· 1 Máquina de Tapas KOLBUS DA 270		405x670	140x154

*Timson T32*

**DATOS TÉCNICOS (1 Desarrollo)**

**MÁXIMO DIÁMETRO DE BOBINA**  
**1200 mm**

**ANCHO MÁXIMO DE BOBINA**  
**1040 mm**

**DIÁMETRO INTERNO DEL MANDRIL**  
**76 mm**

**DESARROLLO**  
**1016 mm**

**PAPELES A USAR**  
**Offset**  
**Estucado Mate (sólo texto)**  
**Biblia**

**PLEGADOS**  
**Fibra**

**(\*\*) MÁXIMO GROSOR DEL CUADERNILLO**  
**3,10 mm Fresado**  
**2,70 mm Cosido**

**DESARROLLO 1016 mm**

FORMATOS LIBROS	Formato (mm)		Páginas / Plieg	Producción	Otros Pliegos posibles	Fibra / Contraf.	Encuadernación Posible		
	Ancho	Alto					Lomoflex	Cosido	Grapa
	min-max	min-max							
	120-167 <sup>(1)</sup>	hasta 240	48	sencilla	48 / 24	fibra	●	●	●
	167-240	hasta 240	32	sencilla	32 / 16	fibra	●	●	●

<sup>(1)</sup> En Cosido máximo 165.

*Timson T32*

**DATOS TÉCNICOS (1 o 2 bobinas)**

**MÁXIMO DIÁMETRO DE BOBINA**  
**1200 mm**

**ANCHO MÁXIMO DE BOBINA**  
**1020 mm**

**DIÁMETRO INTERNO DEL MANDRIL**  
**76 mm**

**DESARROLLOS**  
**1283 mm**

**PAPELES A USAR**  
**Offset**  
**Estucado Mate (sólo texto)**  
**Biblia**

**PLEGADOS**  
**Fibra**  
**Contrafibra**

**(\*\*) MÁXIMO GROSOR DEL CUADERNILLO**  
**3,10 mm Fresado**  
**2,70 mm Cosido**

**1283 mm 1 COLOR**

FORMATOS LIBROS	Formato (mm)		Páginas / Plieg	Producción	Otros Pliegos posibles	Fibra / Contraf.	Encuadernación Posible		
	Ancho	Alto					Lomoflex	Cosido	Grapa
	min-max	min-max							
	150-250	hasta 305	64	sencilla	48 / 32 / 16	fibra	●	●	●
	hasta 150	150-230	64+64	doble	32+32 / 16+16	contrafibra	●	●	●
	100-120	hasta 140	128+128	doble	64+64 / 32+32	fibra	●		

**1283 mm 2 COLORES**

FORMATOS LIBROS	Formato (mm)		Páginas / Plieg	Producción	Otros Pliegos posibles	Fibra / Contraf.	Encuadernación Posible		
	Ancho	Alto					Lomoflex	Cosido	Grapa
	min-max	min-max							
	150-250	hasta 305	32	sencilla	24 / 16	fibra	●	●	●
	hasta 150	150-230	32+32	doble	16+16	contrafibra	●	●	●
	100-120	hasta 140	64+64	doble	32+32	fibra	●	●	●

NOTAS: Para libros fresados, los "anchos" máximos de este desarrollo disminuyen en 3 mm.

(\*\*) Tener siempre en cuenta el grosor máximo de los cuadernillos.